

시 험 성 적 서

(Testing Sheet)

(주) 신명전기

서기 년 월 일

형 식 (Type)		전 패		품 명 (Classification)		궤 P 1 2 1.5		정 격 전 압 (Rated volt)		220V 60Hz		절 연 종 류 (Insul-class)		B				
시 험 항 목 (Ex - Item)				기 준 치 (Standard Data)		시 험 결 과 (Test Data)							관 정 Judgement					
						X1		X2		X3		X4			X5			
공 C o m m o n 항	구 조 (Construction)		양 호 할 것 (Good)				양 호								양 호			
	절 연 저 항 (Insul-Res)		M Ω 이상 (Over)				1000								양 호			
	절 연 내 력 (Insul-voltage)		AC1800V에서1분간 견딜것(AC V/min)				견 담								견 담			
	온도상승 (T- Rise)	Res- method	권 선 8 0 ℃ (Windings)				69.8								양 호			
		Therm- method	철 심 8 0 ℃ (Stator)				57								양 호			
			축 수 5 5 ℃ (Shaft)				47								양 호			
특 성 C h a r a c t e r i s t i c	정 격 전 류 (Rated Current)		1.1 A (이하) (Below)				10.9		이		하		여		백		양 호	
	기 동 전 류(S-Amp) 시 동 입 력 특 성 (S-Characteristic)		47 A 이하 KVA/KW(Below)				46										양 호	
	효 율 (Efficiency)		75 % 이상(Over)				75.04										양 호	
	슬 립 (Slip)		3.3 % 이하(Below)				3.11										양 호	
	기 동 톨 크 (Locked Rotor -TQE)		45 %(이상) (Over)				60.0										양 호	
	정 동 톨 크 (Breakdown- TQE)		200 %(이상) (Over)				354.6										양 호	
	풀 업 토 크 (Pull - up TQE)		— %(이상) (Over)				—										—	
소 음 도 (A Scale)			dB (Below)이하														—	
부 속 품 Accessary	기 동 개 폐 기 (Centrifugal-S/W)		5,000회 조작시양호할것 (Good / 5,000 th)				양 호										양 호	
	콘 텐 서 (Capacitor)		별표 3의 기술 기준에 적합할 것 (Good / 3)				적 합										적 합	
비고 Remarks		1.상기의 시험전압(In-Put Voltage)은 2 2 0 V 임 2.상기의 특성은 실무하법 으로 산출한 것임 (The Above Characteristic is Based on Actual Test 3.납 품 처 (Customer) :																